

FICHA TECNICA

PE

Propiedades y Beneficios:

AL CONTENER ADITIVOS
ANTICORROSIVOS,
PROTEGEN A LOS METALES DE LA
CORROSION MINIMIZANDOSE
LOS PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO.

- BAJO PUNTO DE CONGELACIÓN
- VISCOSIDAD APROPIADA
- REDUCE EL DESGASTE DE
LOS MECANISMOS
ALARGANDO LA VIDA DEL MISMO.
- FORMULADO CON ACEITES MINERALES
ALTAMENTE REFINADOS Y
ADITIVOS ANTIOXIDANTES

ACEITES DE DISTINTA VISCOSIDAD,
ESPECIALMENTE INDICADOS PARA
LA LUBRICACION EN GENERAL DE TODO
TIPO DE MECANISMOS EN MOVIMIENTOS
BAJO CONDICIONES MODERADAS
DE TEMPERATURA Y CARGA.

Especificaciones de Calidad:

Propiedad	110	150	180
Peso especifico a 20°C	0.890	0.892	0.899
Viscosidad a 40 °C	115 cSt	145 cSt	182 cSt
Viscosidad a 100 °C	19 cSt	21 cSt	25 cSt
Indice de Viscosidad	100	100	95
Punto de inflamación	210 °C	230 °C	230 °C
Punto de congelación	-40°C	-42°C	-40 °C



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o
fuentes de agua. Consulte la
legislación de su ciudad para
conocer dónde y cómo disponer
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con
aceite usado.
Consulte la hoja de seguridad del
producto