



REFRIOIL

LUBRICANTES

FICHA TECNICA

R 410-407

Son aceites elaborados con bases polioléster especialmente seleccionados aptos para lubricar los compresores de refrigeración de sistemas que utilicen refrigerantes HFS's y HCFC's.

Propiedades y Beneficios:

Aseguran una larga vida de servicio de los equipos, y está estudiado para trabajar sin dañar las diferentes materiales de juntas.

- BAJO PUNTO DE CONGELACIÓN
- ESTABILIDAD TERMICA Y QUIMICA
- VISCOSIDAD APROPIADA
- SIN CONTAMINACIÓN

Especificaciones de Calidad:

Propiedad	
Grado ISO de viscosidad	68 g/mol
Peso específico a 15 °C	0.941
Viscosidad a 40 °C	68 cSt
Viscosidad a 100 °C	8.5 cSt
Indice de Viscosidad	90
Punto de inflamación	255 °C
Punto de congelación	-39 °C
Indice de refracción	1,4549



Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.
Consulte la hoja de seguridad del producto



REFRIOIL
LUBRICANTES

11 3807-1592
ventas@refrioil.com
www.refrioil.com