

Lubricante de alta gama formulado con aceite mineral de calidad superior de baja volatilidad, diseñado específicamente para la lubricación de bombas de vacío.

High-end lubricant formulated with superior quality mineral oil low volatility, designed specifically for lubrication of vacuum pumps.

Destaca por su estabilidad química, resistencia a la oxidación y la formación de residuos, siendo crucial en entornos de servicio continuo.

Estas características aseguran que el aceite conserve sus propiedades originales, como viscosidad y demulsibilidad, prolongando así su vida útil.

It stands out for its chemical stability, resistance to oxidation and the formation of waste, being crucial in continuous service environments.

These characteristics ensure that the oil retains its properties originals, such as viscosity and demulsibility, thus prolonging its useful life.

Este aceite está preparado para resistir exposiciones a niveles de vacío extremadamente altos sin experimentar una evaporación significativa. Está formulado para prevenir la acumulación de residuos y conservar sus propiedades lubricantes originales a lo largo de un periodo de uso prolongado. Además, es un aceite desprovisto de humedad, por lo que se recomienda mantener los recipientes bien sellados para prevenir la contaminación por agua.

This oil is prepared to withstand exposure to extremely high vacuum levels without experiencing significant evaporation. It is formulated to prevent residue buildup and retain its original lubricating properties over a period of extended use. In addition, it is an oil devoid of moisture, so it is recommended to keep the containers well sealed to prevent water contamination.



Propiedades y Beneficios:

Proporciona un rendimiento efectivo a baja y alta temperatura debido al alto índice de viscosidad, buen rendimiento en intervalos prolongados de funcionamiento gracias a su resistencia a la oxidación.

- Lubricación estable en todo el sistema
- Evita la corrosión y formación de depósitos
- Reduce el desgaste de los componentes móviles
- Maximiza la vida útil de la bomba

PROPIEDADES

	Metodo ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°, cSt	D-445	7,53
Indice de Viscosidad	D-2270	109
Punto de inflamacion °C	D-92	230
Grado ISO	-	46
Densidad (15.5°C),g/cm3	D-1298	0.870
Viscosidad a 40°C,cST	D 445	47 63

PRESENTACIONES

	
500 ML	18
1 LITRO	12
1 GALON	4
20 LITROS	1



Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.
Consulte la hoja de seguridad del producto