

**FICHA
TECNICA**

PROPILENGLICOL

ESTADO FISICO	LIQUIDO
COLO	INCOLORO
OLOR	CASI INOLORO
OTROS PARAMETROS DE SEGURIDAD	
PH (VALOR)	6 – 8 (100 g/l, 20°C)
PUNTO DE FUSION/PUNTO DE CONGELACION	-60 °C a 101.3 Pa
PUNTO INICIAL NDE EBULLICION E INTERVALO DE EBULLICION	186 – 189 °C a 760 mmHg
PUNTO DE INFLAMACION	99 °C a 760 mmHg
TASA DE EVAPORACION	NO DETERMINADO
INFLAMABILIDAD (SOLIDO, GAS)	NO RELEVANTES (FLUIDO)
LIMITES DE EXPLOSIVIDAD	
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LIE)	2.6 % vol.
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LSE)	12.6 % vol.
PRESION DE VAPOR	0.11 hPa a 20°C 1.81 hPa a 50°C
DENSIDAD	1.04 g/cm3 a 20°C
DENSIDAD DE VAPOR	ESTA INFORMACION NO ESTA DISPONIBLE
SOLUBILIDAD (ES)	
-HIDROSULIBILIDAD	MISCIBLE EN CUALQUIER PROPORCION
COEFICIENTE DE REPARTO	
- N-OCTANO/AGUA (LOG KOW)	-0.92
TEMPERATURA DE AUTO-INFLAMACION	371 °C
VISCOSIDAD	
- VISCOSIDAD DINAMICA	45 mPa s a 20°C
PROPIEDADES EXPLOSIVAS	NINGUNO
PROPIEDADES COMBURENTES	NINGUNO
OTROS DATOS	
CLASE DE TEMPERATURA (ESTADOS UNIDOS SEGÚN NEC 500)	T2 (temperatura de superficie máxima admisible en el equipo: 300°C)

PRESENTACIONES

22 KG



1


Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.
Consulte la hoja de seguridad del producto