

Lubricante especialmente formulado para su uso en sistemas que emplean refrigerante del tipo HFC puro (R-32). Este aceite de alta calidad está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo y una eficiencia excepcional en sistemas que utilizan este refrigerante avanzado.

Lubricant specially formulated for use in systems that employ pure HFC type refrigerant (R-32).

This high quality oil is designed to ensure optimal performance and exceptional efficiency in systems that use this advanced refrigerant.

Contiene aditivos especiales que ofrecen una protección eficaz contra la corrosión, ayudando a mantener en condiciones óptimas todas las partes metálicas del sistema de refrigeración.

Contains special additives that offer effective protection against corrosion, helping to maintain all the metal parts of the vehicle in optimal conditions refrigeration system.



Propiedades y Beneficios:

Aseguran una larga vida de servicio de los equipos, y está estudiado para trabajar sin dañar las diferentes materiales de juntas.

- BAJO PUNTO DE CONGELACIÓN
- ESTABILIDAD TERMICA Y QUIMICA
- VISCOSIDAD APROPIADA
- SIN CONTAMINACIÓN

PROPIEDADES

Grado ISO de viscosidad	46
Peso específico a 15°	0.870
Viscosidad a 40°	47.63 cSt
Viscosidad a 100°	7.53 cSt
Índice de Viscosidad	109
Punto de inflamación	230 °C

PRESENTACIONES

500 ML	18	und.
1 LITRO	12	und.
1 GALON	4	und.
20 LITROS	1	und.



Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.
Consulte la hoja de seguridad del producto