

Aceite lubricante de alta calidad especialmente formulado para satisfacer las demandas únicas de los compresores de refrigeración que utilizan el gas R-290 (propano).

High quality lubricating oil specially formulated to meet the unique demands of refrigeration compressors using R-290 (propane) gas.

Diseñado para optimizar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de refrigeración, este lubricante ofrece una lubricación confiable y segura, garantizando la durabilidad y la operación sin problemas de los compresores.

Designed to optimize the performance and efficiency of refrigeration systems, this lubricant offers reliable and safe lubrication, ensuring durability and trouble-free operation of compressors.

Ofrece una viscosidad cuidadosamente ajustada para adaptarse a las variadas condiciones operativas, asegurando una lubricación efectiva en una amplia gama de temperaturas y velocidades.

It offers a carefully tuned viscosity to suit varied operating conditions, ensuring effective lubrication over a wide range of temperatures and speeds.



Propiedades y Beneficios:

Aseguran una larga vida de servicio de los equipos, y está estudiado para trabajar sin dañar las diferentes materiales de juntas.

- BAJO PUNTO DE CONGELACIÓN
- ESTABILIDAD TERMICA Y QUIMICA
- VISCOSIDAD APROPIADA
- SIN CONTAMINACIÓN

PROPIEDADES

Grado ISO de viscosidad	68 g/mol
Peso especifico a 15°	0.975
Viscosidad a 40°	68 cSt
Viscosidad a 100°	13.5 cSt
Indice de Viscosidad	140
Punto de inflamacion	234 °C
Punto de congelacion	-42 °C

PRESENTACIONES

500 ML	18
1 LITRO	12



Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Consulte la hoja de seguridad del producto