

Aceite lubricante diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los compresores de refrigeración que emplean gas R-600 (Isobutano). Este lubricante ha sido meticulosamente formulado para ofrecer un excelente rendimiento y una prolongar la vida útil del sistema.

Lubricating oil specifically designed to meet the needs of refrigeration compressors that use R-600 gas (Isobutane). This lubricant has been meticulously formulated to offer excellent performance and long life the useful life of the system.

Ofrece una compatibilidad excepcional con el gas R-600, asegurando una mezcla estable y homogénea para maximizar la eficiencia del sistema.

It offers exceptional compatibility with R-600 gas, ensuring a stable and homogeneous mixture to maximize system efficiency.

Contiene aditivos especiales que ofrecen una protección robusta contra la corrosión de las piezas metálicas del compresor, asegurando una operación sin problemas.

It contains special additives that offer robust corrosion protection to the compressor's metal parts, ensuring trouble-free operation.



Propiedades y Beneficios:

Aseguran una larga vida de servicio de los equipos, y está estudiado para trabajar sin dañar las diferentes materiales de juntas.

- BAJO PUNTO DE CONGELACIÓN
- ESTABILIDAD TERMICA Y QUIMICA
- VISCOSIDAD APROPIADA
- SIN CONTAMINACIÓN

PROPIEDADES

Grado ISO de viscosidad	68 g/mol
Peso especifico a 15°	0.987
Viscosidad a 40°	66,6 cSt
Viscosidad a 100°	9,4 cSt
Indice de Viscosidad	120
Punto de inflamacion	270 °C
Punto de congelacion	-39 °C

PRESENTACIONES

500 ML	18
1 LITRO	12



Seguridad
Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.
Consulte la hoja de seguridad del producto